

MC30WS

HORNO RÁPIDO 30"

SERIE MASTERPIECE®



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Horno microondas y de convección para una variedad de opciones de cocción, incluyendo hornear y asar
- Los 36 programas automáticos Cook Smart™ ofrecen tiempos más rápidos de cocción para su conveniencia
- Diez niveles de potencia del microondas con temporizador y ajustes de bloqueo del panel
- Vidrio gris especialmente trabajado sobre acero inoxidable para una apariencia y acabado de lujo
- Diseñado para flexibilidad: Instalación al ras o convencional dentro de gabinetes de cocina



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Color de la cavidad	Acero inoxidable
Potencia del horno microondas (W)	1000 W
Modalidades	36 programas automáticos Cook Smart™ (incluyendo True Convection, Asar Alto y Bajo, Mantener caliente, Congelados) + Microondas

DESEMPEÑO DEL HORNO

Vataje del elemento de horneado	600 W
Vataje de elementos de asado	1750 W
Vataje de elementos de convección	1700 W

CAPACIDAD

Capacidad de la cavidad (cu ft.)	1.6 cu. ft.
----------------------------------	-------------

DETALLES TÉCNICOS

Vatios (W)	3,840 W
Interruptor de circuito (A)	16 A
Voltios (V)	208 or 240 V
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Tipo de enchufe	Conexión fija de 4 cables
Largo del cable eléctrico (in)	48"

MEDIDAS Y PESO

Medidas generales del electrodoméstico (A x A x L) (in)	19 5/8" x 29 3/4" x 22 3/8"
Corte necesario para empotrar (A x A x P) (in)- Instalación convencional	19 1/4" x 28 1/2" x 22"
Corte necesario para empotrar (A x A x P) (in)- Instalación al ras	20 1/8" x 30" x 23 1/2"
Medidas generales del interior del electrodoméstico (A x A x L) (in)	9 7/8" x 16 1/2" x 16 1/2"
Diámetro plato giratorio (in)	12 3/4"
Diámetro plato giratorio (in) y máx. en fuentes de cerámica	12 1/2"
Estante; máx. en fuentes rectangulares	15" x 12"
Peso neto (lbs)	96 lbs.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Plato giratorio metálico, estante de cocción, bandeja cerámica

GARANTÍA

Garantía limitada, electrodoméstico completo, repuestos y mano de obra	2 años
--	--------

DETALLES DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE: El horno rápido Bosch no está aprobado para ser instalado bajo una estufa

* El receptáculo puede ser ubicado arriba o debajo de la unidad, al alcance del cable de corriente

Profundidad de manilla de puerta*

<p>Manilla Masterpiece</p> <p>2 3/8" (61 mm)</p>	<p>Manilla Professional</p> <p>2 5/8" (67 mm)</p>
--	---

* Protrusión de la manilla desde la parte exterior de la puerta. No incluye el grosor de la puerta.

medidas en pulgadas (mm)

Instalación al ras Vista superior

Vista lateral listones visibles

medidas en pulgadas (mm)

DETALLES DE INSTALACIÓN

Instalación convencional, lado a lado

medidas en pulgadas (mm)

Instalación al ras, lado a lado

Tipo de combinación	A Listón izquierdo visible	B Listón derecho visible	C ancho del recorte	D ancho del recorte
Bisagra inferior al ras	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	29 1/4" (743 mm)	29 1/4" (743 mm)
Bisagra lateral al ras (Izq.)	1 1/2" (38 mm)	N/A*	30" (762 mm)	N/A*
Bisagra lateral al ras (Der.)	N/A*	1 1/2" (38 mm)	N/A*	30" (762 mm)

* Instalación no recomendada

medidas en pulgadas (mm)

Instalación convencional sobre horno individual

medidas en pulgadas (mm)

- * El cajetín de conexiones puede ser ubicado arriba o cerca de la unidad, al alcance del cable de corriente.
- ** El cajetín de conexiones puede ser ubicado debajo (dependiendo del espacio) o cerca de la unidad, al alcance del cable de corriente.
- *** La mayoría de las combinaciones están disponibles como horno combo (un recorte, una conexión eléctrica)

Medida mínima entre recortes:
 * 1" (25 mm) para altura de recorte de horno de pared, de 28 5/8" (727 mm)
 * 2 5/8" (67 mm) para altura de recorte de 27" (686 mm)

Instalación al ras sobre horno individual

Vista lateral
Instalación al ras
 Horno rápido o microondas, sobre horno individual de 30" **

medidas en pulgadas (mm)

- *** Para instalaciones al ras, se necesita una base bajo el cuerpo de la unidad. Para productos de 30": A 5/8" (8 mm) X A 28 1/2" (724 mm) X P 22 1/2" (571 mm)
- * IMPORTANTE: la base debe poder soportar el peso del horno. Por favor remitirse al manual para las necesidades mínimas de peso
- ** La mayoría de las combinaciones están disponibles como horno combo (un recorte, una conexión eléctrica)

Estas garantías le otorgan derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos legales que varían de un estado a otro. La garantía total y la garantía limitada rigen a partir de la fecha de instalación. Para conocer todos los detalles de la garantía, consulte el manual de uso y cuidados o pregunte al distribuidor.

Las especificaciones son únicamente para fines de planificación. Consulte las instrucciones de instalación y al proveedor del mostrador antes de realizar cortes. Consulte con un experto en calefacción y ventilación para determinar las necesidades específicas de ventilación. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de instalación que acompañan este producto o escriba a Thermador indicando el número de modelo. Las especificaciones son correctas al momento de la impresión. Thermador se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto o el diseño sin previo aviso. Algunos de los modelos están certificados para ser usados en Canadá. Thermador no se responsabiliza por los productos transportados desde Estados Unidos para ser usados en Canadá.