

MED301LWS

HORNO INDIVIDUAL INCORPORADO 30"

SERIE MASTERPIECE® PUERTA ABRE A LA IZQUIERDA



DISPONIBLE TAMBIÉN:

MED301RWS – Puerta abre a la derecha

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Vidrio gris especialmente trabajado sobre acero inoxidable para una apariencia y acabado de lujo
- Diseñado para flexibilidad: Instalación al ras o convencional dentro de gabinetes de cocina
- Apertura lateral ergonómicamente diseñada para mejor acceso a la cavidad del horno
- Rosticero giratorio tipo comercial, con 12 libras de capacidad
- Sonda con múltiples puntos de captura para determinar mejor la temperatura en carnes y aves
- Modalidad de autolimpieza rápida, 2 horas



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modalidades

(16) Hornear, Asar, Asado máx. Rostizar, Horneado por convección, Asado por convección, Asado por convección máx., Rostizado por convección, Fermentar, Calentar, Pizza, True Convection, Deshidratar, Convección rápida, Asado lento, Rotisserie.

Sabbat	Sí
Tipo de limpieza	Autolimpieza / Limpieza fácil
Rejilla(s) telescópica(s)	3
Tipo de iluminación	Halógena
Luces interiores	2
Home Connect™ (habilitado para Wi-Fi)	Sí

DESEMPEÑO DEL HORNO

Vataje del elemento de horneado	2400 W
Vataje del elemento de asado	3800 W / 1000 W
Vataje del elemento de convección	2000 W

DETALLES TÉCNICOS

Vatios	6400 W
Interruptor de circuito	30 A
Voltios	240 / 208 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo de enchufe	Conexión fija, sin enchufe
Conducto	Cable de 4 hilos, 60"
Fuente de energía	Eléctrica

MEDIDAS Y PESO

Medidas generales del electrodoméstico (A x A x P)	29" x 29 3/4" x 24 1/2"
Solapamiento de molduras (Superior, laterales, inferior)	3/8" to 2" – 9/16" – 0"
Corte necesario para empotrar (A x A x P) - Convencional	27" - 28 5/8" x 28 1/2" x 23 1/2"
Corte necesario para empotrar (A x A x P) - Al ras	29 1/8" x 30 3/4" x 24 1/2"
Tamaño de la cavidad del horno	4.5 cu. ft.
Medidas generales del interior del horno (A x A x P)	17 3/4" x 24" x 17 7/8"
Medidas del interior utilizable del horno (A x A x P)	13 1/2" x 21 5/8" x 16 1/4"
Peso Neto	188 lbs

ACCESORIOS INCLUIDOS

3 estantes telescópicos, Sonda multi-puntos para carne, Bandeja asado máx. Rotisserie

GARANTÍA

Garantía limitada en repuestos y mano de obra	2 años
---	--------

ACCESORIOS OPCIONALES



SDCLNRCK30
Rejilla 30" autolimpiante convencional

MED301LWS

HORNO INDIVIDUAL INCORPORADO 30"

SERIE MASTERPIECE® PUERTA ABRE A LA IZQUIERDA



DETALLES DE INSTALACIÓN

**Horno individual
Bisagra izquierda**

50" (1270 mm) →
28⁷/₁₆" (722 mm)
29³/₄" (755 mm)
26³/₄" (679 mm)
29" (737 mm)
23¹/₂" (597 mm)
24¹/₂" (622 mm)
29³/₄" (755 mm)

medidas en pulgadas (mm)

Profundidad de la manilla de la puerta*

Manilla Masterpiece bisagra lateral

2¹/₄" (57 mm)

*Protrusión de la manilla desde la superficie de la puerta

Horno individual, instalación a la pared

28¹/₂" (724 mm)
23¹/₂" (597 mm)
27"-28⁵/₈" (686-727 mm)
4³/₄"-38" (121-964 mm)

Medidas para instalación bajo un mostrador

36" (915 mm)
3" (76 mm)
23¹/₂" (597 mm)
28¹/₄" (718 mm)
28¹/₂" (724 mm)
*4³/₄" (121 mm)

* Incluye una base de 3/4" (19 mm)
** Para hornos individuales instalados bajo un gabinete, el cajetín de conexiones debería ubicarse a la derecha o izquierda de la unidad, al alcance del cable de corriente

medidas en pulgadas (mm)

* Al instalar el horno individual dentro de un gabinete a la pared, el cajetín puede ser ubicado arriba, debajo o a los lados de la unidad, al alcance del cable

** Al instalar un horno en un gabinete a la pared, el solapamiento del panel de control será de mín. 3/8" (10 mm) a máx 2" (51 mm)

medidas en pulgadas (mm)

Instalación al ras Vista superior

1¹/₂" (38) listones visibles
3/4" (19) listones visibles
24¹/₂" (622) profundidad de empotrado al ras
1" (25)
28¹/₂" (724)
30³/₄" (781)

Vista lateral

8⁹/₁₆" (218) listones visibles
1" (25)
24⁵/₈" (625)
29¹/₈" (740) altura del recorte al ras
24¹/₂" (622)

medidas en pulgadas (mm)

DETALLES DE INSTALACIÓN

Instalación convencional
Horno individual, doble o combo sobre cajón calentador o de almacenaje

* El cajetín de conexiones a la pared puede ser ubicado arriba o a los lados de la unidad, al alcance del cable de corriente

** La conexión eléctrica puede ser ubicada debajo (dependiendo del espacio) o cerca del cajón, al alcance del cable de corriente

Espacio mínimo de $\frac{3}{4}$ " (18 mm) necesario entre recortes

altura del recorte para horno doble, combo o individual: $23\frac{1}{2}$ " (597 mm)

altura del recorte para horno individual: $9\frac{1}{4}$ " (235 mm)

min. $4\frac{3}{4}$ " máx. 18" (121-457 mm)

medidas en pulgadas (mm)

Instalación al ras
Horno individual sobre cajón calentador o de almacenaje

Horno individual a la pared

* **IMPORTANTE:** La base debe poder soportar el peso del horno. Remítase al manual del horno para conocer las necesidades mínimas de peso

Espacio mínimo de $\frac{1}{2}$ " (13 mm) necesario entre recortes*

Cajón calentador

** La medida instalada para el WD30W puede variar. Este gráfico está basado en un panel a medida de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) de grosor.

medidas en pulgadas (mm)

Vista lateral

listones

altura del recorte para horno individual: $9\frac{9}{16}$ " (243 mm)

altura del recorte al ras: $9\frac{9}{16}$ " (243 mm)

listones

1" (25 mm)

** $24\frac{1}{2}$ " (622 mm)

Instalación convencional
Horno rápido 30" o microondas sobre horno individual***

* El cajetín de conexiones a la pared puede ser ubicado arriba o al lado de la unidad, al alcance del cable de corriente

** El cajetín de conexiones puede ser ubicado debajo (dependiendo del espacio) o cerca de la unidad, al alcance del cable de corriente

*** La mayoría de las combinaciones están disponibles como hornos combo (un recorte, una conexión eléctrica)

Medidas mínimas entre recortes:

- 1" (25 mm) para altura de recorte para hornos a la pared, de $28\frac{5}{8}$ " (727 mm)
- $2\frac{5}{8}$ " (67 mm) para altura de recorte para hornos a la pared de 27" (686 mm)

altura del recorte para horno rápido 30" o microondas: $19\frac{1}{4}$ " (488 mm)

altura del recorte para horno individual: $27-28\frac{5}{8}$ " (686-727 mm)

min. $4\frac{3}{4}$ " máx. 18" (121-456 mm)

medidas en pulgadas (mm)

Instalación al ras
Horno rápido o microondas sobre horno individual 30" **

*** La instalación al ras necesita de una base debajo del cuerpo de la unidad. Medidas para productos de 30": $A\frac{5}{16}$ " (8 mm) x A $28\frac{1}{2}$ " (724 mm) x P $22\frac{1}{2}$ " (571 mm)

Espacio mínimo de $\frac{1}{2}$ " (13 mm) necesario entre recortes*

* **IMPORTANTE:** La base debe poder soportar el peso del horno. Remítase al manual del horno para conocer las necesidades mínimas de peso

** La mayoría de las combinaciones están disponibles como hornos combo (un recorte, una conexión eléctrica)

medidas en pulgadas (mm)

listones (25 mm)

altura del recorte al ras: $20\frac{1}{8}$ " (511 mm)

listones

altura del recorte al ras: $29\frac{1}{8}$ " (740 mm)

1"

** $24\frac{1}{2}$ " (622 mm)